

PRESTATIEVERKLARING – DECLARATION DES PERFORMANCES n° SVM-3

Producttype- Produit Type: SP, groep 1	Beoogd gebruik – usage prévu : HD producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden Briques HD pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée	
Id. bouwproduct – produit de construction: Rood genuanceerd glad Rood genuanceerd ruw Demerbloem veldsteen Rood bezand Rood assenkruis Oude Memkes Oude Memkes "Mangaan" Mangaan genuanceerd ruw Mangaan genuanceerd bezand	Fabrikant- Fabricant:	BVBA STEENBAKKERIJEN VAN MEMBRUGGEN Tel. +32 (0) 12 23 30 28 Fax +32(0) 12 39 38 72 www.steenbakkerijen-van-membruggen.be info@steenbakkerijen-van-membruggen.be
	Systeem BVP – Système EVCP: 2+	
	De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749, heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd : Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd . L'organisme notifié BCCA N° NB 0749, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.	

Aangegeven prestaties- Performances déclarées

Essentiële kenmerken - Caractéristiques essentielles	Prestaties- Performances										
Afmetingen en maattolerantie Dimensions et tolérances	180x90x55, 190x90x57, 190x90x65, 220x100x65, 220x100x50, 190x90x50, op aanvraag – sur demande	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Lengte - longueur</td> <td style="width: 15%;">Tm ±10mm</td> <td style="width: 35%;">Rm±20mm</td> </tr> <tr> <td>Breedte- largeur</td> <td>Tm ±10mm</td> <td>Rm±10mm</td> </tr> <tr> <td>Hoogte - hauteur</td> <td>Tm ±10mm</td> <td>Rm±10mm</td> </tr> </table>	Lengte - longueur	Tm ±10mm	Rm±20mm	Breedte- largeur	Tm ±10mm	Rm±10mm	Hoogte - hauteur	Tm ±10mm	Rm±10mm
Lengte - longueur	Tm ±10mm	Rm±20mm									
Breedte- largeur	Tm ±10mm	Rm±10mm									
Hoogte - hauteur	Tm ±10mm	Rm±10mm									
Verschijningsvorm- Configuration	groep 1- groupe 1										
Gemiddelde druksterkte – Résistance à la compression moyenne	20 N/mm ² , cat.I, ⊥										
Vochtexpansie- Stabilité dimensionnelle	NPD										
Hechtsterkte-Adhérence	NPD										
Gehalte actieve oplosbare zouten- Teneur en sels solubles actifs	S2										
Brandreactie- Réaction au feu	A1										
Wateropneming- Absorption d'eau	<18% (gem.15%)										
Dampdoorlatendheid- Perméabilité à la vapeur d'eau	5/10										
Bruto volumieke massa- Masse volumique apparente sèche	1750 kg/m ³ - D1										
Warmtedoorlaatbaarheid- Conductivité thermique	$\lambda_{10,droog,steen}$: 0.49 W/mK $\lambda_{10,droog,steen}(90/90)$: 0.53 W/mK										
Duurzaamheid inzake vriezen en dooien- Durabilité contre gel/dégel	F2 / zeer vorstbestand										
Gevaarlijke componenten- Substances dangereuses	NPD										

 Geharmoniseerde technische specificaties
 Specifications techniques harmonisées
 NBN EN 771-1 +A1 : 2015

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Membruggen, 1-1-2017	Mevr.M.Parthoens, zaakvoerder	Dhr.K.Hex, zaakvoerder
-------------------------	--	-----------------------------------

Initiële wateropsorping- Taux initial d'absorption d'eau <8kg/(m³.min) (gem.5) IW 1